

【 仕様表 】

	項目	単位	機種		
			EL-60VS	EL-100VS	
本体	標準処理量	kg/バッチ	60	120	
	冷却温度	—	8℃まで約20分	8℃まで約20分	
	電源	—	3相 200V 50/60Hz		
	消費電力 (50/60Hz)	kW	2.8	4.7	
	漏電遮断器容量	—	30A 30mA	40A 30A	
	運転時重量	kg	1100	1400	
	製品重量	kg	950	1150	
チラー	適用チラー	—	8HP	15HP	
	消費電力 (50/60Hz)	kW	6.8/6.9	14.3/14.6	
	漏電遮断器容量	—	50A 30mA	100A 100mA	
	運転時重量	kg	235	330	
	製品重量	kg	230	320	
接続口径	本体側	排水口	A	32	
		真空ポンプドレン口	A	20	25
		ドレン口	A	15	
		給水口	A	15	
	チラー側	冷却水入口	A	40	50
		冷却水出口	A	40	50
		冷却水入口	A	40	50
		冷却水出口	A	40	50

- 1) 標準処理量は、食材の比熱を0.8とした場合です。  
 2) 冷却能力は、外気温30℃未満の場合です。(徐冷・徐戻し時間等は含みません。)

【 寸法表 】

	項目	単位	機種	
			EL-60VS	EL-100VS
本体	槽内寸法 (W×D×H)	mm	825×650×850	825×970×850
	槽内有効寸法 (W×D×H)	mm	775×650×750	775×970×750
	外形寸法 (W×D×H)	mm	1425×1150×1880	1430×1400×1880
チラー	外形寸法 (W×D×H)	mm	930×765×1600	1240×765×1600