

【仕様表】

	項目	単位	機種					
			EL-120VS	EL-120VL	EL-180VS	EL-180VL	EL-240VS	EL-240VL
本体	標準処理量	kg/ﾊﾟｯｸ	120		180		240	
	冷却温度	—	8℃まで約20分	5℃まで約20分	8℃まで約20分	5℃まで約20分	8℃まで約20分	5℃まで約20分
	電源	—	3相 200V 50/60Hz					
	消費電力 (50/60Hz)	kW	5.0/5.0		6.0/7.7		8.3/10.9	
	漏電遮断器容量	—	50A 30mA		100A 30mA		125A 30mA	
	運転時重量	kg	1,950		2,800		3,000	
	製品重量	kg	1,650		2,400		2,500	
チラー	適用チラー	—	15HP	20HP		25HP		30HP
	消費電力 (50/60Hz)	kW	14.3/14.6	21.9/24.0	18.8/19.4	27.2/31.0	23.7/24.3	32.5/37.9
	漏電遮断器容量	—	100A 100mA	125A 100mA		150A 100mA		175A 100mA
	運転時重量	kg	330	520		600		680
	製品重量	kg	320	510		590		670
接続口径	本体側	排水口	A	32		40		
		真空ポンプ排気・ドレン口	A	25		40		
		給水口	A	15		20		
		冷却水入口	A	50		65		
		冷却水出口	A	50		65		
	チラー側	冷却水入口	A	50			65	
		冷却水出口	A	50			65	

- 1) 標準処理量は、食材の比熱を0.8とした場合です。
- 2) 冷却能力は、外気温30℃未満の場合です。(徐冷・徐戻し時間等は含みません。)
- 3) 5℃仕様(VL) のチラーはブライン水 (不凍液) を使用するため管理が必要です。

【寸法表】

	項目	単位	機種					
			EL-120VS	EL-120VL	EL-180VS	EL-180VL	EL-240VS	EL-240VL
本体	槽内寸法 (W×D×H)	mm	650×900×1,700		1,120×900×1,500		1,120×900×1,700	
	槽内有効寸法 (W×D×H)	mm	620×900×1,570		1,090×900×1,325		1,090×900×1,525	
	外形寸法 (W×D×H)	mm	1,665×1,740×2,240		2,650×1,810×2,140		2,650×1,810×2,320	
チラー	外形寸法 (W×D×H)	mm	1240×765×1600	1880×765×1605		2190×765×1605		2500×765×1605